

  
*run ahead of the pack*

**SÉRIE PX**

**PX9530 / PX1053 / PX1153**



# Especificações

| MODELOS                                   | PX9530<br>Power/Synchro<br>Shuttle           | PX1053<br>Power/Synchro<br>Shuttle | PX1153<br>Power/Synchro<br>Shuttle |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Motor</b>                              |  |                                    |                                    |
| Modelo                                    | DL03-LEA09                                   | DL03-LEA08                         | DL03-LEA07                         |
| Potência (cv/kW)                          | 93 / 69,3                                    | 103 / 76,8                         | 110 / 82                           |
| Regime nominal (rpm)                      | 2200   |                                    |                                    |
| Tipo                                      | 4 cil., vertical em linha, arrefecido a água |                                    |                                    |
| Cilindrada (cc)                           | 3409   |                                    |                                    |
| Potência TDF (cv/kW)                      | 74 / 76,8                                    | 80,1 / 84,1                        | 92,6 / 90                          |
| Capacidade depósito combustível (L)       | 130  |                                    |                                    |
| Capacidade depósito AdBlue (L)            | 20   |                                    |                                    |
| <b>Transmissão</b>                        |  |                                    |                                    |
| Transmissão                               | Power/Synchro Shuttle                        |                                    |                                    |
| Número velocidades                        | 32x32 / 16x16                                |                                    |                                    |
| Bloqueio diferencial traseiro             | Traseiro, standard                           |                                    |                                    |
| Travão                                    | Disco em banho de óleo                       |                                    |                                    |
| TDF                                       | Independente, 540/750/1000                   |                                    |                                    |
| <b>Sistema Hidráulico</b>                 |  |                                    |                                    |
| Capacidade da bomba (L/min.)              | 119,2  |                                    |                                    |
| Tipo engate 3 pontos                      | Categoria II                                 |                                    |                                    |
| Capacidade de elevação nas rótulas (kg/f) | 4410   |                                    |                                    |
| Controlo hidráulico                       | Posição, esforço e misto                     |                                    |                                    |
| Direção                                   | Hidrostática                                 |                                    |                                    |
| Travão de reboque hidráulico              | Opcional                                     |                                    |                                    |
| Número de válvulas (saídas)               | 4  |                                    |                                    |
| <b>Velocidades deslocação</b>             |  |                                    |                                    |
| Frente (km/h)                             | 0.23~38.45                                   |                                    | 0.23~40.97                         |
| Trás (km/h)                               | 0.22~38.18                                   |                                    | 0.23~40.68                         |
| <b>Dimensões</b>                          |  |                                    |                                    |
| Comprimento com 3 pontos (mm)             | 4290   |                                    |                                    |
| Largura mínima (mm)                       | 2250   |                                    |                                    |
| Altura arco / cabina (mm)                 | 2740   |                                    | 2770                               |
| Distância entre eixos (mm)                | 2370   |                                    |                                    |
| Altura livre ao solo (mm)                 | 475  |                                    | 495                                |
| Vias dianteira / traseira (mm)            | 1660 / 1686                                  |                                    | 1570 / 1790                        |
| Raio mínimo de viragem com travões (mm)   | 3900   |                                    | 4200                               |
| Peso arco / cabina (kg)                   | 3615   |                                    | 3670                               |
| Estrutura de segurança                    | Cabina                                       |                                    |                                    |
| <b>Pneus</b>                              |  |                                    |                                    |
| Frontais                                  | 360/70 R24                                   | 380/70 R24                         | 380/70 R24                         |
| Traseiros                                 | 460/85 R30                                   | 480/70 R34                         | 480/70 R34                         |



## Equipamento

- 4 rodas motrizes
- Acionamento automático rodas motrizes
- TDF traseira
- Pesos frontais
- Controlo remoto da válvulas hidráulicas
- Válvula para joystick
- TDF automática
- Controlo de esforço
- Espelho retrovisor
- Travão de estacionamento
- Bateria
- Buzina
- Tomada de 7 pinos
- Luzes de trabalho traseiras
- Piscas
- Depósito combustível com fechadura
- Cobertura da TDF
- Porta copos
- Ar condicionado (cabina)
- Aquecimento (cabina)
- Limpa para-brisas traseiro (cabina)
- Ventilação do posto condução (cabina)
- Leitor CD (cabina)
- Pála de Sol (cabina)

A Ascendum reserva-se o direito de mudar ou modificar equipamentos, especificações técnicas e preços em qualquer momento sem aviso prévio. Pormenores, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como informação. Aconselhamos que verifique com o seu concessionário as especificações e equipamentos.

### Importador oficial



Rua do Brasil, nº 27 - Apartado 2094  
2695-535 S. João da Talha  
Tel.: 219 946 500  
Email: [kioti@ascendummaquinas.pt](mailto:kioti@ascendummaquinas.pt)  
Site: [www.ascendummaquinas.pt](http://www.ascendummaquinas.pt)



Concessionário Oficial:

